

BIANCO SPECIAL

IDROPITTURA LAVABILE DI QUALITA' SUPERIORE DOTATA DI OTTIMO PUNTO DI BIANCO ED EFFETTO OPACO

Confezioni di vendita:
4-8-14 Litri

Cartelle colori:
Bianco

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico: 1530 $\pm$ 20 g/l

Resa: 5-8 mq/Lt riferita a due strati di prodotto

Viscosità: 20°C Tixotropica

Residuo secco: 60 $\pm$ 2%

Ceneri: 51 $\pm$ 1%

Composizione:

Prodotto a base di resina acrilica, di cariche selezionate ed alto contenuto di titanio.

Temperatura minima d' applicazione: 12 °C

Prestazioni:

Pittura murale ad alto potere coprente con ottime caratteristiche di lavabilità e traspirazione.

Resistenza agli agenti atmosferici

Ottima. L'elevato contenuto di legante insaponificabile garantisce un'ottima protezione anche in condizioni ambientali aggressive.

Campi di impiego:

Tinteggiatura muri interni.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Preparazione del prodotto

* Per applicazione con rullo di pelo e penellessa, diluire con acqua 15-20% a volume.

Attrezzi

- * rullo di pelo
- * penellessa
- * spruzzo
- * airless

Preparazione del supporto

Muri nuovi

- 1) Assicurarsi che il supporto sia asciutto e ben stagionato.
- 2) Togliere spazzolandoli eventuali detriti non aderenti.
- 3) Isolare le pareti con MICROFISSANTE ACRILICO diluito.

Muri vecchi

- 1) Togliere spazzolandoli eventuali detriti non aderenti.
- 2) Stuccare le eventuali imperfezioni con stucco per rasatura.
- 3) Isolare le pareti con MICROFISSANTE ACRILICO diluito.

NOTIZIE UTILI

Teme il gelo.

Il prodotto diluito non può essere conservato per lungo tempo.

Le informazioni qui riportate hanno carattere indicativo essendo le prestazioni dei prodotti influenzate dalle modalità d'uso e dai supporti da trattare.