FISSANTE ACRILICO

FONDO CONSOLIDANTE PER IDROPITTURE MURALI A FORMULA CONCENTRATA DILUIBILE CON ACQUA IN UN RAPPORTO 1-7

Confezioni di vendita:
1-5-14 litri

Cartelle colori:
Incolore

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico: 1000 g/l

Resa: 10-12 mq/lt riferita al prodotto diluito 1-5

Viscosità: CF4 20°C 13"

Residuo secco: 35 ±2%

Ceneri: ±1%

Composizione:
prodotto a base di micro emulsione acrilica opportunamente modificata.

Temperatura minima d' applicazione: 10 °C

Prestazioni:
Il FISSANTE ACRILICO a differenza di altri fissativi, consente un migliore rinsaldamento dei supporti senza vetrificazione; garantendo, una maggiore resa del prodotto che si andrà ad applicare.

Resistenza agli agenti atmosferici
Buona

Campi di impiego:
Consolidamento di superfici sfarinanti.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Preparazione del prodotto
* Muri già verniciati diluire 1-7 con acqua.
* Muri non verniciati diluire 1-5 con acqua.

Attrezzi
* rullo di pelo
* penelessa
* spruzzo
* airless

Preparazione del supporto
Muri nuovi
1) Assicurarsi che il supporto sia asciutto e ben stagionato.
2) Togliere spazzolandoli evetuali detriti non aderenti.

Muri vecchi
1) Togliere spazzolandoli evetuali detriti non aderenti.
2) Stuccare le eventuali imperfezioni con stucco per rasatura.

NOTIZIE UTILI

Teme il gelo.

Il prodotto diluito non può essere conservato per lungo tempo

Per ottenere un'applicazione omogenea su tutta la parete è consigliato aggiungere, prima dell'applicazione, una piccola quantità di pittura murale.

Le informazioni qui riportate hanno carattere indicativo essendo le prestazioni dei prodotti influenzate dalle modalita' d'uso e dai supporti da trattare.

MURACRIL
PRODOTTI VERNICIANTI A PROTEZIONE INTEGRALE
• MANUFATTO • UTILIZZATORE • AMBIENTE
internet: http//www.muracril.com e-mail: info@muracril.com