

LAVABILE ACRILICA N

LAVABILE ACRILICO SUPER COPRENTE ADATTO PER INTERNI ED ESTERNI, IN MODO PARTICOLARE PER LA PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO

Confezioni di vendita:
4-8-14 Litri

Cartelle colori:
Bianco

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico: 1520 $\pm$ 20 g/l

Resa: 6-7 mq/Lt riferita a due strati di prodotto

Viscosità: 20°C Tixotropica

Residuo secco: 62 $\pm$ 2%

Ceneri: 56 $\pm$ 1%

Composizione:

Prodotto a base di resina acrilica pura insaponificabile e da pigmenti stabili ai raggi ultravioletti

Temperatura minima d' applicazione: 10 °C

Prestazioni:

La particolare struttura del polimero unitamente alla carica, garantiscono le caratteristiche di traspirabilità e idrorepellenza tipiche delle idropitture acriliche.

Resistenza agli agenti atmosferici

Buona. L'inerzia delle cariche e l'elevata traspirabilità al vapore, consentono una duratura protezione del supporto.

Campi di impiego:

Tinteggiatura muri interni/esterni.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Preparazione del prodotto

* Per applicazione con rullo di pelo e penellessa, diluire con acqua 10-15% a volume.

* Per applicazione a spruzzo diluire con acqua 20-30% a volume.

Attrezzi

- * rullo di pelo
- * penellessa
- * spruzzo
- * airless

Preparazione del supporto

Muri nuovi

- 1) Assicurarsi che il supporto sia asciutto e ben stagionato.
- 2) Togliere spazzolandoli eventuali detriti non aderenti.
- 3) Isolare le pareti con MICROFISSANTE ACRILICO diluito.

Muri vecchi

- 1) Togliere spazzolandoli eventuali detriti non aderenti.
- 2) Stuccare le eventuali imperfezioni con stucco per rasatura .
- 3) Isolare le pareti con MICROFISSANTE ACRILICO diluito.

NOTIZIE UTILI

Teme il gelo

Il prodotto diluito non può essere conservato per lungo tempo.

Le informazioni qui riportate hanno carattere indicativo essendo le prestazioni dei prodotti influenzate dalle modalità d'uso e dai supporti da trattare.