

LINEA PROFESSIONALE

LAVABILE EXTRA

PITTURA MURALE OPACA TRASPIRANTE AD ASPETTO LISCIO/OMOGENEO AD ALTISSIMO POTERE COPRENTE

Confezioni di vendita:
4-8-14 Litri

Cartelle colori:
Bianco

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico: 1670 \pm 20 g/l

Resa: 5-6 mq/Lt riferita a due strati di prodotto

Viscosità: CF8 20°C 115 sec

Residuo secco: 58 \pm 2%

Ceneri: 53 \pm 1%

Composizione:

Prodotto a base di resina acrilica pura, cariche minerali di elevata purezza e titanio.

Temperatura minima d' applicazione: 5 °C

Prestazioni:

La finitura presenta un ottimo punto di bianco e buon potere coprente.

Resistenza agli agenti atmosferici

Buona. L'insaponificabilità del legante rende questo prodotto resistente agli alcali.

Campi di impiego:

Tinteggiatura muri interni.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Preparazione del prodotto

* Per applicazione a pennello/ruolo diluire con acqua al 5-15 % in volume 0,7-2,1 litri di acqua ogni confezione da 14 litri

Preparazione del supporto

Muri nuovi
1) assicurarsi che il supporto sia asciutto e ben stagionato.

Attrezzi

- * rullo di pelo
- * penelessa
- * spruzzo
- * airless

Muri vecchi

- 1) Togliere spazzolandoli eventuali detriti non aderenti

NOTIZIE UTILI

Teme il gelo

Il prodotto diluito non può essere conservato per lungo tempo.

Le informazioni qui riportate hanno carattere indicativo essendo le prestazioni dei prodotti influenzate dalle modalità d'uso e dai supporti da trattare.