

# TRASPIRANTE CAP1V

PITTURA MURALE AD ASPETTO LISCIO/OMOGENEO AD ALTO POTERE RIEMPITIVO E DISCRETA COPERTURA

**Confezioni di vendita:**  
14 Litri- ICB 900 LT

**Cartelle colori:**  
Bianco

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**Peso specifico:** 1680 ±20 g/l

**Resa:** 4-6 mq/Lt riferita a due strati di prodotto

**Viscosità:** CF8 20°C 115"

**Residuo secco:** 68 ±2%

**Ceneri:** 64 ±1%

**Composizione:**

Prodotto a base di copolimeri acrilici, cariche di elevata purezza e titanio.

**Temperatura minima d' applicazione:** 6 °C

**Prestazioni:**

La finitura liscia e omogenea presenta un buon punto di bianco e non gocciola.

**Resistenza agli agenti atmosferici**

Buona. L'insaponificabilità del legante e la resistenza agli alcali delle cariche permettono in difficili condizioni una buona durata.

**Campi di impiego:**

Tinteggiatura muri interni in stabilitura e cls.

## CARATTERISTICHE APPLICATIVE

**Preparazione del prodotto**

\* Per applicazione con rullo di pelo e penellessa, diluire con acqua 5-15% a volume.

**Preparazione del supporto**

Muri nuovi

1) Assicurarsi che il supporto sia asciutto e ben stagionato.

**Attrezzi**

- \* rullo di pelo
- \* penellessa
- \* spruzzo
- \* airless

Muri vecchi

1) Togliere spazzolandoli eventuali detriti non aderenti.

## NOTIZIE UTILI

Teme il gelo.

Il prodotto diluito non può essere conservato per lungo tempo.

Le informazioni qui riportate hanno carattere indicativo essendo le prestazioni dei prodotti influenzate dalle modalità d'uso e dai supporti da trattare.



**MURACRIL**  
PRODOTTI VERNICIANTI A PROTEZIONE INTEGRALE  
• MANUFATTO • UTILIZZATORE • AMBIENTE



internet: <http://www.muracril.com> e-mail: [info@muracril.com](mailto:info@muracril.com)  
24047 TREVIGLIO (Bg) VIA ISTRIA 1 (PIP 2) TEL 0363 41104