

TRASPIRANTE BIOCRIL

TRASPIRANTE ACRILICO ANTIMUFFA-ANTIBATTERICO PER INTERNI SPECIFICO PER IL TRATTAMENTO DEFINITIVO DI SUPERFICI SOGGETTE ALLA FORMAZIONE DI MUFFA

Confezioni di vendita:
4-8-14 Litri

Cartelle colori:
Bianco

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico: 1630 \pm 20 g/l

Resa: 5-7 mq/Lt riferita a due strati di prodotto

Viscosità: 20°C Tixotropica

Residuo secco: 64 \pm 2%

Ceneri: 61 \pm 1%

Composizione:

Prodotto a base di resina acrilica, di cariche selezionate, titanio e biocida con effetto permanente a bassa volatilità.

Temperatura minima d' applicazione: 10 °C

Prestazioni:

L'insignificante tossicità del fungicida contenuto rende questa pittura idonea per l'utilizzo in magazzini alimentari. Il battericida contenuto garantisce una protezione durevole nel tempo contro la formazione di muffe, batteri, funghi,

Resistenza agli agenti atmosferici

Da utilizzare in ambienti interni non soggetti al lavaggio diretto con acqua o sottoposti a eccessivi carichi di acque di condensa.

Campi di impiego:

Tinteggiatura muri interni soggetti alla formazione di muffe.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Preparazione del prodotto

* Per applicazione con rullo di pelo e penellessa, diluire con acqua 10-15% a volume.

Attrezzi

- * rullo di pelo
- * penellessa
- * spruzzo
- * airless

Preparazione del supporto

Muri nuovi

- 1) Assicurarsi che il supporto sia asciutto e ben stagionato.
- 2) Togliere spazzolandoli eventuali detriti non aderenti.
- 3) Isolare le pareti con FISSANTE ACRILICO opportunamente diluito.

Muri vecchi

- 1) Togliere spazzolandoli eventuali detriti non aderenti.
- 2) Stuccare le eventuali imperfezioni con stucco per rasatura.
- 3) procedere alla disinfestazione con RISANANTE BIOCRIL spray delle parti ammuffite.

NOTIZIE UTILI

Teme il gelo.

Il prodotto diluito non può essere conservato per lungo tempo

Le informazioni qui riportate hanno carattere indicativo essendo le prestazioni dei prodotti influenzate dalle modalità d'uso e dai supporti da trattare.