

TRASPIRANTE

PITTURA MURALE AD ASPETTO LISCIO/OMOGENEO AD ALTO POTERE RIEMPITIVO E DISCRETA COPERTURA

Confezioni di vendita:
4-8-14 Litri

Cartelle colori:
Bianco

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico: 1680 \pm 20 g/l

Resa: 4-6 mq/Lt riferita a due strati di prodotto

Viscosità: CF8 20°C 115"

Residuo secco: 68 \pm 2%

Ceneri: 64 \pm 1%

Composizione:

Prodotto a base di copolimeri vinil-versatati, cariche di elevata purezza e titanio.

Temperatura minima d' applicazione: 6 °C

Prestazioni:

La finitura liscia e omogenea presenta un buon punto di bianco e non gocciola.

Resistenza agli agenti atmosferici

Buona. L'insaponificabilità del legante e la resistenza agli alcali delle cariche permettono in difficili condizioni una buona durata.

Campi di impiego:

Tinteggiatura muri interni.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Preparazione del prodotto

* Per applicazione con rullo di pelo e penellessa, diluire con acqua 5-15% a volume.

Preparazione del supporto

Muri nuovi

1) Assicurarsi che il supporto sia asciutto e ben stagionato.

Attrezzi

- * rullo di pelo
- * penellessa
- * spruzzo
- * airless

Muri vecchi

1) Togliere spazzolandoli eventuali detriti non aderenti.

NOTIZIE UTILI

Teme il gelo.

Il prodotto diluito non può essere conservato per lungo tempo.

Le informazioni qui riportate hanno carattere indicativo essendo le prestazioni dei prodotti influenzate dalle modalità d'uso e dai supporti da trattare.